Prestandadeklaration

enligt förordning (EU) nr 305/2011

nr CPR-2022-256

1. Produkttypens unika identifieringskod: **04 337 15** Mantova AL II med värmeväxlare

2. Avsedd användning: Apparat för uppvärmning av vardagsrum och gemensamma utrymmen med vattenvärme

3. Tillverkare: **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56** Jiřetín-poden Jedlovou, Tjeckien

4. System för att bedöma och verifiera prestandans fortlöpande byggprodukter: System **3**

5. Harmoniserad standard: **EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**

Anmält organ: Maskinteknisk provningsinstitut, s.p., Hudcova **242/56b, 62100 Brno, NB 1015**

6. Deklarerade egenskaper:

Grundläggande egenskaper	Drag	
Brandsäkerhet		
Brandpåverkan		A1
Avstånd från brandfarliga material (minimiavstånd i mm)	bak- lateral frontal tak	200 mm 200 mm 800 mm 800 mm
Risk för att bränt bränsle faller ut		möter
CO utsläpp (13% O_2)	träbriketter	0.053 %
Yttemperatur		möter
Elsäkerhet		gäller inte
Řengörbarhet		möter
Max. arbetsövertryck		0.30 MPa
Rökgastemperatur vid nominell effekt	träbriketter	280 åh
Mekanisk motståndskraft (avgasrörets belastningskapacitet)		NPD
Termisk effekt		
Nominell termisk effekt		10.0 kW
Värmeflöde in i rummet	träbriketter	2.6 kW
Värmeflöde på vattensidan	träbriketter	7.4 kW
Effektivitet	träbriketter	80.1 %
Livslängd		NPD

7. Produktens egenskaper som nämns i punkt **1** överensstämmer med den uppsättning deklarerade egenskaper som avses i punkt **6.** Detta Prestandadeklarationen är i enlighet med förordning (EU) nr. **305/2011** utfärdas under tillverkarens eget ansvar i stycket **3.**

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar:

I Jiřetín pod Jedlovou, på 28. 08. 2023

David Tröschel
Teknisk direktör

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) č. 305/2011

č. CPR-2022-256

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **04 337 15 Mantova AL II s výměníkem**

2. Zamýšlené použití: **Spotřebič k vytápění obytných a společenských místností s ohřevem vody**

3. Výrobce: **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika**

4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **Systém 3**

5. Harmonizovaná norma: **EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**

Oznámený subjekt: **Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015**

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	**Vlastnosti**	
Požární bezpečnost		
Reakce na oheň		A1
Vzdálenost od hořlavých materiálů (minimální vzdálenosti v mm)	zadní boční čelní strop	200 mm 200 mm 800 mm 800 mm
Riziko vypadnutí hořícího paliva		splňuje
Emise spalin CO (13% O_2)	dřevěné brikety	0.053 %
Povrchová teplota		splňuje
Elektrická bezpečnost		netýká se
Čistitelnost		splňuje
Max. pracovní přetlak		0.30 MPa
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	dřevěné brikety	280 °C
Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)		NPD
Tepelný výkon		
Jmenovitý tepelný výkon		10.0 kW
Tepelný tok do prostoru	dřevěné brikety	2.6 kW
Tepelný tok na straně vody	dřevěné brikety	7.4 kW
Účinnost	dřevěné brikety	80.1 %
Životnost		NPD

7. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v bodě 6. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Jiřetíně pod Jedlovou, dne 28. 08. 2023

David Tröschel
Technický ředitel

Vyhlásenie o parametroch

podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

č. CPR-2022-256

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **04 337 15 Mantova AL II s výměníkem**

2. Zamýšľané použitie: **Spotrebič na vykurovanie obytných a spoločenských miestností s ohrevom vody**

3. Výrobca: **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika**

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov: **Systém 3**

5. Harmonizovaná norma: **EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**

Notifikovaný subjekt: **Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015**

6. Deklarované parametre:

Základná charakteristika	**Parametre**	
Požiarna bezpečnosť		
Reakcia na oheň		A1
Vzdialenosť od horľavých materiálov (minimálne vzdialenosti v mm)	zadná bočná čelná strop	200 mm 200 mm 800 mm 800 mm
Riziko vypadnutia horiaceho paliva		splnené
Emise spalín CO (13% O_2)	drevené brikety	0.053 %
Povrchová teplota		splnené
Elektrická bezpečnosť		netýka sa
Čistiteľnosť		splnené
Max. prevádzkový pretlak		0.30 MPa
Teplota spalín pri menovitom výkone	drevené brikety	280 °C
Mechanická odolnosť (nosnosť odťahového hrdla)		NPD
Tepelný výkon		
Menovitý tepelný výkon		10.0 kW
Výkon vykurovanie priestoru	drevené brikety	2.6 kW
Výkon ohrevu vody	drevené brikety	7.4 kW
Účinnosť	drevené brikety	80.1 %
Životnosť		NPD

7. Parametre výrobku uvedeného v bode 1 sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov uvedených v bode 6. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Jiřetíně pod Jedlovou, dňa 28. 08. 2023

David Tröschel
Technický riaditeľ

Deklaracja właściwości użytkowych

według rozporządzenie (UE) nr 305/2011

nr. CPR-2022-256

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	**04 337 15 Mantova AL II s výměníkem**
2. Zamierzone zastosowanie:	**Urządzenie do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i publicznych z podgrzewaniem wody**
3. Producent:	**HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Czech Republic**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	**System 3**
5. Norma zharmonizowana:	**EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**
Jednostka notyfikowana:	**Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**	
Bezpieczeństwo pożarowe		
Reakcja na ogień		A1
Odległość od materiałów palnych (minimalne odległośći v mm)	tylna boczne czołowa sufit	200 mm 200 mm 800 mm 800 mm
Ryzyko wypadnięcia płonącego opału		spełnia
Emisja spalin CO (13% O_2)	brykiety drzewne	0.053 %
Temperatura powierzchni		spełnia
Bezpieczeństwo elektryczne		nie dotyczy
Utrzymanie w czystości		spełnia
Maks. ciśnienie robocze		0.30 MPa
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	brykiety drzewne	280 °C
Wytrzymałość mechaniczna		NPD
Moc cieplna		
Moc cieplna nominalna		10.0 kW
Moc przekazywana do pomieszczenia	brykiety drzewne	2.6 kW
Moc przekazywana do obiegu wody	brykiety drzewne	7.4 kW
Efektywność	brykiety drzewne	80.1 %
Żywotność		NPD

7. Właściwości użytkowe określonego wyrobu w punkcie 1 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych wymienionych w punkcie 6. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.
W imieniu producenta podpisał:

W Jiřetín pod Jedlovou, dnia 28. 08. 2023

David Tröschel
Dyrektor techniczny

Declaration of performance

according to Regulation (EU) 305/2011

No. CPR-2022-256

1. Unique identification code of the product-type: **04 337 15 Mantova AL II s výměníkem**

2. Intended use: **The appliance for heating of living and assembly rooms with hot water preparation**

3. Manufacturer: **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Czech Republic**

4. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: **System 3**

5. Harmonised standard: **EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**

Notified body: **Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015**

6. Declared performances:

Essential characteristics	**Performance**	
Fire safety		
Reaction to fire		A1
Safety distance to combustible material (minimum distances in mm)	rear sides front ceiling	200 mm 200 mm 800 mm 800 mm
Risk of burning fuel falling out		pass
Emission of combustion products CO (13% O_2)	wood briquettes	0.053 %
Surface temperature		pass
Electrical safety		N/A
Cleanability		pass
Max. operation pressure		0.30 MPa
Flue gas temperature at nominal heat output	wood briquettes	280 °C
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)		NPD
Thermal output		
Nominal heat output		10.0 kW
Room heating output	wood briquettes	2.6 kW
Water heating output	wood briquettes	7.4 kW
Efficiency	wood briquettes	80.1 %
Durability		NPD

7. The performances of the product identified in section 1 are in conformity with the set of declared performances listed in section 6. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified in section 3.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

At Jiřetín pod Jedlovou on 28. 08. 2023

David Tröschel
Technical Director