HAAS+SOHN

SV

# Prestandadeklaration

enligt förordning (EU) nr 305/2011

Nr. CPR-2025-301

**1. Produkttypens unika identifieringskod:** **04 345 WT II-ST (10 kW) Avesta II med värmeväxlare**

**2. Avsedd användning:** **Apparat för uppvärmning av vardagsrum och gemensamma utrymmen med vattenvärme**

**3. Tillverkare:** **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika**

**4. System för bedömning och verifiering av byggprodukters prestanda:** **System 3**

**5. Harmoniserad standard:** **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022**

**Anmält organ:** **Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015**

**6. Deklarerade egenskaper:**

| **Mekanisk motståndskraft och stabilitet** | | |
|---|---|---|
| Lastkapacitet | NPD | |

| **Brandsäkerhet** | | |
|---|---|---|
| Skydd av brandfarliga material / minsta avstånd från brandfarliga material | | |
| Bak (dR) | 400 | mm |
| Lateral (dS) | 400 | mm |
| Till taket (dC) | 1000 | mm |
| Fram (dP) | 800 | mm |
| Frontal vid botten av strålningen (dF) | 0 | mm |
| Frontal i sidodelen av strålningen (dL) | 0 | mm |
| Botten (dB) Materialtyp eller tjocklek på eventuellt skyddande | 0 | mm |
| isoleringsmaterial | - | mm |

* Se tekniskt datablad

| **Hygien, hälsa och miljöskydd** | | |
|---|---|---|
| CO utsläpp ( 13 % $O_2$ ) vid Pnom / P part | ≤ 1500 / - | mg/m³ |
| NOx utsläpp ( 13 % $O_2$ ) vid Pnom / P part | ≤ 200 / - | mg/m³ |
| OGC utsläpp ( 13 % $O_2$ ) vid Pnom / P part | ≤ 120 / - | mg/m³ |
| Dammutsläpp PM ( 13 % $O_2$ ) vid Pnom / P part | ≤ 40 / - | mg/m³ |

| **Säkerhet och tillgänglighet vid användning** | | |
|---|---|---|
| Rökgasutloppstemperatur (Tsnom / T spart) | 331 / - | °C |
| Minsta skorstensdrag (pnom / p-del) | 11 / - | Pa |
| Massflödeshastighet för torr rökgas (Φf,g nom / Φf,g del) | 9 / - | g/s |

| **Energi- och värmebesparing** | | |
|---|---|---|
| Kraft till rymden (PSHnom / P SHpart) | 2,4 / - | kW |
| Effekt i vatten (PWnom / PWdel) | 7,8 / - | kW |
| Energieffektivitet (ηnom / ηpart) | 78,9 / 0,0 | % |
| Säsongseffektivitet (ηS) | 69 | % |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 104 | |
| Energimärkning | A | |
| Elektrisk energiförbrukning (elmax / elmin) | - | W |
| Strömförbrukning i standby-läge (elSB) | - | W |

**7. Prestandan hos den produkt som anges ovan överensstämmer med de deklarerade prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas under ensamt ansvar av den ovan angivna tillverkaren, i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011.**

**Undertecknad för och på tillverkarens vägnar:**

I Jiřetín pod Jedlovou, den 02.06.2025

David Tröschel

Teknisk direktör

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

HAAS+SOHN

CZ

# Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) č. 305/2011

č. CPR-2025-301

| | |
|---|---|
| **1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** | **04 345 WT II-ST (10kW) Avesta II s výměníkem** |
| **2. Zamýšlené použití:** | **Spotřebič k vytápění obytných a společenských místností s ohřevem vody** |
| **3. Výrobce:** | **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika** |
| **4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:** | **Systém 3** |
| **5. Harmonizovaná norma:** | **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022** |
| **Oznámený subjekt:** | **Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015** |

**6. Deklarované vlastnosti:**

| **Mechanická odolnost a stabilita** | | |
|---|---|---|
| Nosnost | NPD | |
| **Požární bezpečnost** | | |
| Ochrana hořlavých materiálů / minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů | | |
| Zadní ($d_R$) | 400 | mm |
| Boční ($d_S$) | 400 | mm |
| Ke stropu ($d_C$) | 1000 | mm |
| Čelní ($d_P$) | 800 | mm |
| Čelní v dolní části sálání ($d_F$) | 0 | mm |
| Čelní v boční části sálání ($d_L$) | 0 | mm |
| Spodní ($d_B$) | 0 | mm |
| Typ materiálu nebo tloušťka případného ochranného izolačního materiálu/ů | - | mm |

* Viz Technický list

| **Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí** | | |
|---|---|---|
| Emise CO (13% $O_2$) při $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 1500 / - | mg/m³ |
| Emise NOx (13% $O_2$) při $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 200 / - | mg/m³ |
| Emise OGC (13% $O_2$) při $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 120 / - | mg/m³ |
| Emise prachu PM (13% $O_2$) při $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 40 / - | mg/m³ |
| **Bezpečnost a přístupnost při užívání** | | |
| Výstupní teplota spalin ($T_{snom}$ / $T_{spart}$) | 331 / - | °C |
| Minimální tah komína ($p_{nom}$ / $p_{part}$) | 11 / - | Pa |
| Hmotnostní průtok suchých spalin ($\Phi_{f,g\ nom}$ / $\Phi_{f,g\ part}$) | 9 / - | g/s |
| **Úspora energie a tepla** | | |
| Výkon do prostoru ($P_{SHnom}$ / $P_{SHpart}$) | 2,4 / - | kW |
| Výkon do vody ($P_{Wnom}$ / $P_{Wpart}$) | 7,8 / - | kW |
| Energetická účinnost ($\eta_{nom}$ / $\eta_{part}$) | 78,9 / 0,0 | % |
| Sezónní účinnost ($\eta_S$) | 69 | % |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 104 | |
| Energetický štítek | A | |
| Spotřeba elektrické energie ($el_{max}$ / $el_{min}$) | - | W |
| Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu ($el_{SB}$) | - | W |

**7. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.**

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem:**

V Jiřetíně pod Jedlovou, dne 02.06.2025

David Tröschel

Technický ředitel

HAAS+SOHN

SK

# Vyhlásenie o parametroch

podľa nariadenia (EU) č. 305/2011

č. CPR-2025-301

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** **04 345 WT II-ST (10kW) Avesta II s výměníkem**

**2. Zamýšľané použitie:** **Spotrebič na vykurovanie obytných a spoločenských miestností s ohrevom vody**

**3. Výrobca:** **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Czech Republic**

**4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov:** **Systém 3**

**5. Harmonizovaná norma:** **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022**

**Notifikovaný subjekt:** **Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015**

**6. Deklarované parametre:**

| | | |
|---|---|---|
| **Mechanická odolnosť a stabilita** | | |
| Nosnosť | NPD | |
| **Požiarna bezpečnosť** | | |
| Ochrana horľavých materiálov / Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov | | |
| Zadná ($d_R$) | 400 | mm |
| Bočná ($d_S$) | 400 | mm |
| K stropu ($d_C$) | 1000 | mm |
| Čelná ($d_P$) | 800 | mm |
| Čelná v dolnej časti sálania (dF) | 0 | mm |
| Čelná v bočnej časti sálania ($d_L$) | 0 | mm |
| Spodná ($d_B$) | 0 | mm |
| Typ materiálu a hrúbka prípadného ochranného izolačného materiálu/ov | - | mm |

* Pozri Technický list

| | | |
|---|---|---|
| **Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia** | | |
| Emisie CO (13% $O_2$) pri $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 1500 / - | mg/m³ |
| Emisie NOx (13% $O_2$) pri $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 200 / - | mg/m³ |
| Emisie OGC (13% $O_2$) pri $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 120 / - | mg/m³ |
| Emisie prachu PM (13% $O_2$) pri $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 40 / - | mg/m³ |
| **Bezpečnosť a prístupnosť pri používaní** | | |
| Výstupná teplota spalín ($T_{snom}$ / $T_{spart}$) | 331 / - | °C |
| Minimálny ťah komína ($p_{nom}$ / $p_{part}$) | 11 / - | Pa |
| Hmotnostný prietok suchých spalín ($\Phi_{f,g\ nom}$ / $\Phi_{f,g\ part}$) | 9 / - | g/s |
| **Úspora energie a tepla** | | |
| Výkon do priestoru ($P_{SHnom}$ / $P_{SHpart}$) | 2,4 / - | kW |
| Výkon do vody ($P_{Wnom}$ / $P_{Wpart}$) | 7,8 / - | kW |
| Energetická účinnosť ($\eta_{nom}$ / $\eta_{part}$) | 78,9 / 0,0 | % |
| Sezónna účinnosť ($\eta_S$) | 69 | % |
| Index energetickej účinnosti (EEI) | 104 | |
| Energetický štítok | A | |
| Spotřeba elektrické energie ($el_{max}$ / $el_{min}$) | - | W |
| Spotreba el. energie v pohotovostnom režime ($el_{SB}$) | - | W |

**7. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.**

**Podpísal za a v mene výrobcu:**

V Jiřetíně pod Jedlovou, dňa 02.06.2025

David Tröschel

Technický riaditeľ

HAAS+SOHN

PL

# Deklaracja właściwości użytkowych

według rozporządzenie (UE) nr. 305/2011

nr. CPR-2025-301

| | |
|---|---|
| **1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** | **04 345 WT II-ST (10kW) Avesta II s výměníkem** |
| **2. Zamierzone zastosowanie:** | **Urządzenie do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i wspólnych z podgrzewaniem wody** |
| **3. Producent:** | **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Czech Republic** |
| **4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** | **System 3** |
| **5. Norma zharmonizowana:** | **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022** |
| **Jednostka notyfikowana:** | **Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015** |

**6. Deklarowane właściwości użytkowe:**

| **Odporność mechaniczna i stabilność** | | |
|---|---|---|
| Nośność | NPD | |
| **Bezpieczeństwo pożarowe** | | |
| Ochrona materiałów palnych / Minimalna odległość z materiałów palnych | | |
| Tylna ($d_R$) | 400 | mm |
| Boczne ($d_S$) | 400 | mm |
| Do sufitu ($d_C$) | 1000 | mm |
| Czołowa ($d_P$) | 800 | mm |
| Czołowa do podłogi (dF) | 0 | mm |
| Promieniowanie oczne ($d_L$) | 0 | mm |
| Dolny ($d_B$) | 0 | mm |
| Rodzaj materiału i grubość wszelkich ochronnych materiałów izolacyjnych | - | mm |

* Zobacz Kartę techniczną

| **Hygiene, health and environmental protection** | | |
|---|---|---|
| Emisja CO (13% $O_2$) przy $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 1500 / - | mg/m³ |
| Emisja NOx (13% $O_2$) przy $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 200 / - | mg/m³ |
| Emisja OGC (13% $O_2$) przy $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 120 / - | mg/m³ |
| Emisja pyłu PM (13% $O_2$) przy $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 40 / - | mg/m³ |
| **Bezpieczeństwo i dostępność w użytkowaniu** | | |
| Temperatura wyjściowa spalin ($T_{snom}$ / $T_{spart}$) | 331 / - | °C |
| Minimalny ciąg kominowy ($p_{nom}$ / $p_{part}$) | 11 / - | Pa |
| Masa cząstek stałych w spalinach ($\Phi_{f,g\ nom}$ / $\Phi_{f,g\ part}$) | 9 / - | g/s |
| **Oszczędność energii i ciepła** | | |
| Moc do pomieszczenia ($P_{SHnom}$ / $P_{SHpart}$) | 2,4 / - | kW |
| Moc do obiegu wody ($P_{Wnom}$ / $P_{Wpart}$) | 7,8 / - | kW |
| Efektywność energetyczna ($\eta_{nom}$ / $\eta_{part}$) | 78,9 / 0,0 | % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ($\eta_S$) | 69 | % |
| Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) | 104 | |
| Etykieta energetyczna | A | |
| Zużycie energii elektrycznej ($el_{max}$ / $el_{min}$) | - | W |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania ($el_{SB}$) | - | W |

**7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

**W imieniu producenta podpisał:**

W Jiřetín pod Jedlovou, dnia 02.06.2025

David Tröschel

Dyrektor techniczny

HAAS+SOHN

EN

# Declaration of performance

according to Regulation (EU) 305/2011

No CPR-2025-301

**1. Unique identification code of the product-type:** **04 345 WT II-ST (10kW) Avesta II s výměníkem**

**2. Intended use:** **The appliance for heating of living and assembly rooms with hot water preparation**

**3. Manufacturer:** **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Czech Republic**

**4. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:** **System 3**

**5. Harmonised standard:** **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022**

**Notified body:** **Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015**

**6. Declared performances:**

| | | |
|---|---|---|
| **Mechanical resistance and stability** | | |
| Load bearing capacity | NPD | |
| **Fire safety** | | |
| Protection of flammable materials / Minimum distance from flammable materials | | |
| Rear ($d_R$) | 400 | mm |
| Sides ($d_S$) | 400 | mm |
| To the ceiling ($d_C$) | 1000 | mm |
| Front ($d_P$) | 800 | mm |
| Front - bottom front radiation area (dF) | 0 | mm |
| Front - side front radiation area ($d_L$) | 0 | mm |
| Bottom ($d_B$) | 0 | mm |
| Type of material and thickness of any protective insulation material(s) | - | mm |

* See Technical Data Sheet

| | | |
|---|---|---|
| **Hygiene, health and environmental protection** | | |
| CO emission (13% $O_2$) at $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 1500 / - | mg/m³ |
| NOx emission (13% $O_2$) at $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 200 / - | mg/m³ |
| OGC emission (13% $O_2$) at $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 120 / - | mg/m³ |
| Particulate matter emission PM (13% $O_2$) at $P_{nom}$ / $P_{part}$ | ≤ 40 / - | mg/m³ |
| **Safety and accessibility in use** | | |
| Flue gas outlet temperature ($T_{snom}$ / $T_{spart}$) | 331 / - | °C |
| Minimum flue draught ($p_{nom}$ / $p_{part}$) | 11 / - | Pa |
| Dry flue gas flow rate ($\Phi_{f,g\ nom}$ / $\Phi_{f,g\ part}$) | 9 / - | g/s |
| **Saving energy and heat** | | |
| Nominal space heat output ($P_{SHnom}$ / $P_{SHpart}$) | 2,4 / - | kW |
| Nominal water output ($P_{Wnom}$ / $P_{Wpart}$) | 7,8 / - | kW |
| Energy efficiency ($\eta_{nom}$ / $\eta_{part}$) | 78,9 / 0,0 | % |
| Seasonal efficiency ($\eta_S$) | 69 | % |
| Energy efficiency index (EEI) | 104 | |
| Energy label | A | |
| Electricity consumption ($el_{max}$ / $el_{min}$) | - | W |
| Electricity consumption in standby mode ($el_{SB}$) | - | W |

**7. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.**

**Signed for and on behalf of the manufacturer by:**

At Jiřetín pod Jedlovou on 02.06.2025

David Tröschel

Technical Director